

WB-SF018B

WB-SF018B 是我司生产的金属接近开关，它是一款通用方型接近开关。塑料外壳。感应区在开关的顶部。灵敏度高。该开关可以检测铁、铜等金属。轻松实现无接触控制。线材、接线端子、引线的长度及控制方式均可应客户要求定做。

特点：

- 1、动作速度迅速。
- 2、适用于动作频率高的产品。
- 3、无触点输出，输出方式可选取。
- 4、使用寿命长，可获得稳定的开关动作。
- 5、控制部分密封于外壳中，不会受到外部环境的影响。

用途：

可用于所有金属检测控制：应用于位置传感器，安防报警系统，接近传感器，仪器仪表，汽车电子，自动开关，跑步机，计程器，元件检测等控制电路中。



| ◆型 号 ◆ TYPE | WB-SF018BN | WB-SF018BP |
|--------------------------------|------------------|------------|
| 接 线 图 Connect Diagram | | |
| 接线方式 (Wiring Method) | 三线 (3-Wire Type) | |
| 开关逻辑 (Switching Logic) | 无触点常开/常闭 | |
| 输出形式 (Out Type) | NPN 型 | PNP 型 |
| 使用电压范围(Operating Voltage) | 3~30V | |
| 最大开关电流(Switching current) | 可选 | |
| 静态电流(Current Consumption) | 2 mA | |
| 内部电压降(Voltage Drop) | 0. 5V | |
| 漏电流(Leakage Current) | 0. 01mA | |
| 指示灯颜色(Indicator) | 绿色 | |
| 最大切换频率(Max Exchange Frequency) | 1000Hz | |
| 使用温度范围(Temperature Range) | -40~80 | |
| 耐冲击(Shock) | 50G | |
| 耐震动(Vibration) | 9G | |
| 电线(Cable) | 可选 | |