

WB-SF020A

WB-SF020A 是我公司生产的交流磁性开关，最大开关电流可达 2A. 可直接控制交流 0-250V. 开关右则为磁控感应区, 塑料外壳封装，安装方便。此开关可以用电磁控制，也可用永磁铁控制，或是两者的结合，应用时应把磁性开关串联在电路中使用, 轻松实现无接触控制。

特点:

- 1、动作速度迅速
- 2、适用于动作频率高的产品
- 3、触点具有极高的防耐腐蚀性和耐磨损性
- 4、使用寿命长，可获得稳定的开关动作
- 5、控制部分密封于外壳中，不会受到外部环境的影响。



控制示意图

用途

可用于所有磁开关控制检测：安防报警系统，接近传感器，仪器仪表，门磁开关，跑步机可直接控制交流用电设备，等控制电路中。

◆型 号◆ TYPE	
接 线 路 Connect Diagram 规格参数 Parameter	应用接线图
接线方式 (Wiring Method)	二线 (2-Wire Type)
开关逻辑 (Switching Logic)	SPST
输出形式 (Out Type)	磁簧管
使用电压范围 (Operating Voltage)	0-250V
最大开关电流 (Switching current)	2A
触点容量 (Contact Rating)	600W
指示灯颜色 (Indicator)	无
最大切换频率 (Max Exchange Frequency)	200Hz
使用温度范围 (Temperature Range)	-40-80
耐冲击 (Shock)	30G
耐震动 (Vibration)	9G
电线 (Cable)	铁氟龙高温线 1332