


WB-SF025

WB-SF025 是我公司生产的磁性开关，输出方式有开关型、NPN 型、PNP 型。塑料外壳封装，安装方便。此开关可以用电磁控制，也可用永磁铁控制，或是两者的结合，轻松实现无接触控制。控制距离、输出方式、线材、接线端子、引线的长度均可应客户要求定做。

特点：




- 1、动作速度迅速。
- 2、适用于动作频率高的产品。
- 3、触点具有极高的防耐蚀性和耐磨损性。
- 4、使用寿命长，可获得稳定的开关动作。
- 5、控制部分密封于外壳中，不会受到外部环境的影响。

结构尺寸：



用途：

可用于所有磁开关控制检测：应用于液位传感器，安防报警系统，接近传感器，仪器仪表，汽车电子，门磁开关，跑步机，计程器，等控制电路中。

◆型 号◆ TYPE	WB-SF025R		WB-SF025N		WB-SF025P	
接 线 路 Connect Diagram 规格参数 Parameter						
	接线方式 (Wiring Method)		二线 (2-Wire Type)		三线 (3-Wire Type)	
	开关逻辑 (Switching Logic)		SPST		无触点常开	
	输出形式 (Out Type)		磁簧管		NPN 型	PNP 型
	使用电压范围 (Operating Voltage)		0-250V		5-24V 或 2.5-5.5V	
	最大开关电流 (Switching current)		可选		可选	
	触点容量 (Contact Rating)		可选		可选	可选
	静态电流 (Current Consumption)		无		2 mA	
	内部电压降 (Voltage Drop)		无		0.5V	
	漏电流 (Leakage Current)		无		0.01mA	
指示灯颜色 (Indicator)		绿色				
最大切换频率 (Max Exchange Frequency)		200Hz		1000Hz		
使用温度范围 (Temperature Range)		-40-80		-40-80		
耐冲击 (Shock)		30G		50G		
耐震动 (Vibration)		9G		9G		
电线 (Cable)		可选		可选		