


880 系列倒置桶型蒸汽疏水阀

铸铁,水平安装,侧进侧出型,带内置过滤器最大压差1.7MPa,最大排量2,000kg/h







螺纹

产品描述

倒置桶型蒸汽疏水阀是目前所知道的最可靠的疏水阀,几乎可为所有蒸汽输送管线,伴热管线和蒸汽设备提供高效疏水。倒置桶在铸铁壳体内长期稳定可靠地工作,既降低维修费用,又节约蒸汽能源。

独特的杠杆机构将倒置桶重力放大,以便开启受到系统压差作用的阀瓣。杠杆机构为自由浮动式,没有固定支点造成的磨损。

由于阀瓣与阀座位于阀体的顶部,污物不会存积在阀孔处。细小的杂质在阀内处于悬浮状态,当倒置桶下沉打开阀孔时,杂质便会随凝结水在压差作用下快速排出体外。880系列内置过滤器进一步提高了疏水阀工作的可靠性并可延长其使用寿命。

疏水阀排放口完全被水封包围,可防止新鲜蒸汽损失。倒置桶上的排气孔可以确保在蒸汽温度下连续自动排放空气和二氧化碳等不凝性气体。

尽管倒置桶疏水阀排放动作是间断的,但其凝结水排放是连续的,不存在凝结水的积聚问题。同时倒置桶疏水阀可耐水击。

工作条件

最高允许压力(壳体): 1.7MPa@232°C 最大工作压差: 1.7MPa 881、882、883 1.0MPa 880

连接型式

螺纹、配制法兰(碳钢)

材质 阀体:

ASTM A48 CL30铸铁

内件: 304不锈钢 阀瓣及阀座: 17-4PH H900 过滤网: 304不锈钢

选择项

内置不锈钢止回阀(在型号后加CV) 热敏排气桶(在型号后加T) 加大排气孔(在型号后加LV) 气孔通针(用于气体疏水,在型号后加BVSW) 排污丝堵(NPT连接,在型号后加BD)

外形尺寸											
型 号		880***			881		882		883		
	公称通径 DN	15	20	15	20	25	15	20	20	25	32
测试孔径 DN		6		6		6	15		20		
A mm		95.2		95.2		95.2	142.9		77.8		
B mm		154		179		179	244		314		
C mm		127		127		134	165		200		
D mm		87.3		113		113	146		187		
E(排污□)		3/8		3/8		3/8	3/8		1/2		
	HG20592 PN25 RF	_	_	210	210	230	290	290	290	310	320
L mm	ASME B16.5 CL150 RF	_	_	210	210	230	290	290	290	310	320
螺栓数量		6		6			6		6		
重量 kg **	螺纹连接	2.5		2.7			7		14.1		
	法兰连接	_	_	4.1	4.7	5.3	8.5	9.2	16	17	18

注: ** 重量为近似值, 法兰连接重量以HG20592 PN25 RF为标准, 其它标准需咨询供货厂家。


设计、材料、重量及性能参数均为近似值,如有变更,恕不另行通知。欲查找最新信息,请访问www.armstronginternational.com或www.armstrong.com.cn。


^{***} 热敏排气筒和止回阀不能同时提供。


880 系列倒置桶型蒸汽疏水阀


铸铁,水平安装,侧进侧出型,带内置过滤器最大压差1.7MPa,最大排量2,000kg/h











订货须知

请注明:

- 꿱号
- 公称通径
- 阀孔尺寸
- 连接方式及标准
- 选择项