



## 062A08000480A 产品手册



### ·基本参数

型号 062A08000480A  
 规格 (Inch) 6.2  
 外形体积 (mm) W176×H95×T16.6  
 重量 (g) 253±5  
 工作温度 (°C) -20~+70  
 工作湿度 (%) 10%~90%  
 存储温度 (°C) -30~+80  
 接口方式 TTL232或RS232  
 接插件类型 8P\_1.0mm / 7P\_2.54mm  
 三防处理 有  
 显示比例 16:9



(图1)

### ·产品特点

- > 工程化的管理思想,方便项目管理,操作人性化,界面美观大方
- > 内嵌8种标准字库,支持ASCII、中文简体 (GB2312)和繁体(BIG5)显示,并提供用户自定义下载字库
- > 内置标准图库,降低美工难度
- > 支持横屏和纵屏显示,切合不同的感官体验
- > 支持多种格式的图片显示
- > 简单易用的图像处理与图片编辑功能,轻松编辑图片和图标
- > 提供灵活的硬件配置与调试功能
- > 支持软件仿真,直观反映编辑效果
- > 丰富的图形处理及调试控制功能
- > 强大的触控编辑,提供单次触发、连续触发、智能控制等多项个性化设置
- > 支持多种外围设备 (RTC/触摸屏/蜂鸣器/按键)
- > 支持多种接口通讯 (RS232/TTL232/RS485/USB/CAN/Ethernet)
- > 在线快速图片下载 (USB下载接口)和离线批量生产 (TF卡)
- > 根据用户需求,定制软件、固件和硬件

### ·典型应用

应用于机械测试领域,应使用环境要求,采用6.2"液晶,并配备了6.2"铝制面框,更好地满足了测试功能需求。(见图1)

### ·应用领域

(本产品可支持下列行业应用)

工程机械 餐饮行业 交通行业 医疗美容  
 电梯行业 检测行业 家具行业 监控设备

### ·版本控制

日期	版本描述
2012-06-02	V1.0 首次发布

## ·技术参数

显示性能参数					
色彩	16M	视角L/R/U/D (°)	60/70/70/70		
显示器类型	TFT LED	背光亮度 (cd/cm <sup>2</sup> )	400		
显示尺寸 (A.A.) W (mm) × H (mm)	137.4 × 77.28	对比度 (CR)	500		
视域尺寸 (V.A.) W (mm) × H (mm)	139.5 × 79.2	背光类型	LED		
像素点 W (mm) × H (mm)	0.1717 × 0.1610	背光寿命 (Hours)	20,000		
分辨率 (dot × dot)	800 × 480				
存储器特性					
内嵌字库空间 (MB)	16	自定义字库、图片、图标空间 (MB)	100		
电性能参数					
参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	
工作电压 (V)	25°C	+4.75	+5	+5.25	
工作电流 (mA)	25°C, 背光最亮, +12V	-	-	232	
	25°C, 背光关闭, +12V	77	-	-	
推荐工作电源: 5V2A直流稳压电源/+6V~+26V/+6V~+42V典型电压, 典型电流3倍的要求					
串口性能参数					
参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	
TTL232	波特率 (bps)	标准	2400	-	115200
	输出电平TXD (V)	输出1, I <sub>out</sub> =1mA	3	3.2	-
		输出0, I <sub>out</sub> =-1mA	-	0.1	0.2
	输入电平RXD (V)	输入1, I <sub>in</sub> =1mA	2	0.1	5.0
输入0, I <sub>in</sub> =-1mA		-0.7	0	1.3	
RS232	电平	-	±3	-	±18
串口模式	8,N,1,TTL232,3.3V或RS232				
用户接口方式	10Pin_1.0mm FCC				
在线调试下载接口			离线批量生产接口		
RS232或TTL232或USB			TF卡		
外设配置					
蜂鸣器、四线电阻触摸屏、实时时钟RTC、USB下载接口、RS232接口/TTL232接口、8种标准字库、用户数据存储、矩阵键盘、用户IO					
注: 订货前请先确认外设配置					
包装标准					
包装箱型号	包装箱尺寸 (mm)		包装总量		
1号盒	W300 x H260 x L43		2片/盒		
1号箱 (内装1号盒)	W616 x H276 x L446		2片/盒 × 20盒 = 40片/箱		

机械尺寸

