



### 技术要求

1. 电阻的电阻值，B值一定要达到要求；
2. 焊接时必须严格按操作规范进行，不允许存在虚焊、脱焊及过热损坏元件等现象；
3. 绝缘电阻：DC 500V ≥ 100MΩ；  
耐压：AC 1500V 5mA 5s；
5. 单位：mm.

7	端子/孔座	XH-2P/2.54	套	1	白色
6	导线	黑色铁氟龙线 UL1332 24# 200°C 300V	根	2	黑色
5	绝缘体	环氧树脂	/	/	黑色
4	绝缘体	环氧树脂	/	/	黑色
3	套管	灰色硅胶热缩管 $\phi 2.5 * \phi 3.5 * 13$	根	1	灰色
2	热敏电阻	$R_{25}=10K \Omega \pm 1\%$ $B_{25/50}=3950K \pm 1\%$	只	1	红色
1	外壳	不锈钢外壳 $\phi 3.7 * 18.5 * 28$	个	1	银色
序号	名称	材料及规格	单位	数量	备注

					<b>HC-MF5C-DH19061</b>			
					<b>NTC温度传感器</b>			
					图样标记	数量	重量	比例
					S	1		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	共 张		第 张	
设计	黄世聪	标准化			材料 <b>组 合 件</b> 深圳市慧传科技有限公司			
校核		审 定						
审查		批 准						
会签		日 期	19-08-13					